



Länge pro Wagen: 1.600 mm
 Länge pro Paar: 3.200 mm
 Gesamtbreite: 1.000 mm

Ladefläche: 820 x 1.220 mm (innen)
 1.010 x 1.220 mm (außen)
 Breite Mittelplatte: 540 mm

Gesamthöhe: 350 mm (angehoben)
 290 mm (gesenkt)
 Hub: 60 mm

Leergewicht: 200 kg (je Wagen)
 Nutzlast: 1.000 kg (je Wagen)

Bereifung: Polyurethan
 Reifengröße: 200 mm
 Anzahl Räder: 2 (Mittelachse)
 Spurweite: 800 mm

Stand: März 2017

Kupplung: Scherenkupplung
 Kugelkopf
 Knicklenker-System

Deichsellänge: 220 mm
 Deichselhöhe: 210 mm

Bodenfreiheit: 60 mm (angehoben /
 Mitte Radstand)
 0 mm (abgesenkt /
 Mitte Radstand)

Betriebsspannung: 24 Volt

Wenderadius: 1.600 mm

Rampenwinkel: 5,5°

Max.
 Fahrgeschwindigkeit: 16 km/h



FEIL GmbH
 Briloner Straße 27
 59909 Bestwig-Nuttlar
 Deutschland

Telefon +49 2904 9800
 Telefax +49 2904 4873
 E-Mail info@feil.eu
 Web www.feil.eu

FEIL-NEDERLAND
 Postbus 70
 3220 AB Hellevoetsluis
 Niederlande

Telefon +31 181 408282
 Telefax +31 181 408283
 E-Mail info@feil.eu
 Web www.feil.eu