



Typ 108/125 PP

Größe Rad	108 mm/125 mm
Material	PP – Polypropylen natur
Einsatz	-6°C bis +60°C
Lager	Rollenlager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	ja
Lochbild	60 x 80 mm
Tragkraft	200 kg
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad



FEIL Rollensortiment (Auswahl).

Ohne Lärm und Mühe ans Ziel. Kein Problem mit den Leichtlaufrollen von FEIL.



Typ 108/125 PA

Größe Rad	108 mm/125 mm
Material	PA – Polyamid blau
Einsatz	-30°C bis +60°C
Lager	Rollenlager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	ja
Lochbild	60 x 80 mm
Tragkraft	200 kg
Besonderheiten	Stahlbuchse im Rad
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad



Typ 100 TPE

Größe Rad	100 mm
Material	Nabe – PP mit Polyurethanbelag grau – spurlos
Einsatz	-6°C bis +60°C
Lager	Rollenlager oder Kugellager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	ja
Lochbild	60 x 80 mm
Tragkraft	80 kg
Besonderheiten	Geräuschreduzierung unter 55 dBA
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/ Einbaurad



Typ 100/125 Elastik

Größe Rad	100 mm/125 mm
Material	Nabe – Polyamid mit Elastik grau – spurlos
Einsatz	-6°C bis +60°C
Lager	1 Kugellager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	ja
Lochbild	60 x 80 mm
Tragkraft	150 kg/200 kg
Besonderheiten	Kugellager/Geräuschreduzierung unter 55 dBA
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad



Typ 100 Elastik

Größe Rad	100 mm
Material	Nabe – Alu mit Elastik grau – spurlos
Einsatz	-6°C bis +60°C
Lager	2 Kugellager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	nein
Lochbild	60 x 80 mm/80 x 105 mm
Tragkraft	200 kg
Besonderheiten	Kugellager/Geräuschreduzierung unter 55 dBA
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad



Typ 100 PU

Größe Rad	100 mm
Material	Nabe – Alu mit Polyurethanbelag braun – spurlos
Einsatz	-30°C bis +60°C
Lager	2 Kugellager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	nein
Lochbild	60 x 80 mm/80 x 105 mm
Tragkraft	250 kg
Besonderheiten	Kugellager/Geräuschreduzierung unter 55 dBA
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad



Typ 100/125 PU

Größe Rad	100/125 mm
Material	Nabe – PA mit Polyurethanbelag rot – spurlos
Einsatz	-30°C bis +60°C
Lager	Rollenlager oder Kugellager
Radachse	verschraubt
Fadenschutz	ja
Lochbild	60 x 80 mm
Tragkraft	200 kg
Besonderheiten	Geräuschreduzierung unter 60 dBA
Ausführung	Bockrolle/Lenkrolle/Lenkrolle Stop/Einbaurad

