



DIE RICHTIGE WAHL

Wie transportiere ich meine Waren am besten von A nach B? Klar, auf Rollen. Aber welche Rollen benötige ich denn eigentlich für meinen Einsatzzweck? Verschiedene Einflüsse sollten bei der Auswahl der geeigneten Rollen in Betracht gezogen werden: Traglast, Temperaturbereich, Untergrund, Lautstärke, Arbeitsumgebung und natürlich auch der Preis. Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Übersicht liefern, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützend als Ratgeber dienen kann.

■ 2 oder lieber 4 schwenkbare Lenkrollen?

Egal, ob Sie 2 schwenkbare Lenkrollen und 2 starre Bockrollen oder lieber 4 Lenkrollen einsetzen, beide Ausführungen haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn Sie mit Ihrem Transportbehälter lange Wege zurücklegen müssen, empfiehlt sich die Ausstattung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, da durch die Bockrollen ein stabiler Geradeauslauf gewährleistet wird und der Anwender nicht ständig die Laufrichtung korrigieren muss. Sollten Sie Ihre Ware in engen Gängen transportieren müssen (Beispiel Einkaufswagen im Supermarkt), ist die Ausführung mit 4 schwenkbaren Lenkrollen die richtige Wahl, da Sie so flexibel in den seitlichen Bewegungen sind und sich auf dem Absatz drehen können.

■ Wann benötige ich einen Feststeller?

Hier unterscheidet man in der Regel zwischen einem Total-Feststeller, welcher bei einer Lenkrolle die Richtung und den Lauf blockiert und einem Richtungs-Feststeller, bei dem die Rolle weiter in Bewegung ist aber von der Ausrichtung her „nur“ noch wie eine Bockrolle funktioniert. Die gängigste Art des Feststellers ist aber der Total-Feststeller (oder auch Doppel-Stopp). Ganz wichtig ist der Hinweis, dass es sich hier nicht um eine Bremse handelt, sondern um einen Feststeller, welcher den Transportbehälter lediglich gegen Wegrollen sichert. Wir garantieren hier die Funktionalität unter folgender Definition:

Kombination 2 Bockrollen – 1 Lenkrolle – 1 Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen auf grundsätzlich ebenen Flächen, aber mit einem Gefälle von max. 2%
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen bei leichtem Wind
- Kurzfristige Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® auf LKW-Hebebühnen im kombinierten Einsatz mit der Abrollversicherung der Hebebühne

Kombination 2 Bockrollen – 2 Lenkrollen mit Total-Feststeller

- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen auf Flächen mit einem Gefälle von max. 5%
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® gegen Wegrollen bei starkem Wind (schützt nicht gegen Umkippen des Behälters)
- Feststellung von einem leeren oder beladenen rolltainer® im LKW im kombinierten Einsatz mit gesetzeskonformer Ladungssicherung. Soweit möglich, sollen die Feststeller im fahrenden LKW nicht aktiviert sein.

[Der Betreiber ist in der Pflicht, den Betrieb unter Berücksichtigung der gültigen Gesetzgebung, z.B. GüKG (Güterkraftverkehrsgesetz), durchzuführen.]

■ Wie berechne ich die Traglast?

Man muss beim Einsatz von 4 Rollen unter einem Transportbehälter immer davon ausgehen, dass eine Rolle - durch Unebenheiten des Untergrunds zum Beispiel - in der Luft „hängt“ und nicht zur Stabilität des Transportbehälters beitragen kann. Daher berechnet man die Gesamttraglast eines Transportbehälters immer mit 3 von 4 Rollen. Die Angaben der Traglasten auf den folgenden Seiten beziehen sich immer auf die dynamischen Eigenschaften der DIN EN 12532 und zwar pro Rolle. Wenn Sie diese Werte mit 3 multiplizieren, erhalten Sie die Gesamttraglast des Fahrwerks nach entsprechender DIN Norm und ihren Voraussetzungen.

■ Welches Material wähle ich für meinen Einsatzzweck?

Die vermutlich schwierigste Frage, die Sie bei der Auswahl Ihrer geeigneten Rollen treffen müssen, ist die Frage nach dem Material. Jedes Material weist unterschiedliche Eigenschaften auf und hat dementsprechend unterschiedliche Vor- und Nachteile. Material kann weich oder hart, laut oder leise, massiv oder leicht und noch vieles mehr sein. Auf den Folgeseiten bringen wir Ihnen die Vorteile einer jeden Serie näher und hoffen, Ihnen so bei der Entscheidung helfen zu können. Sollten Sie unbeantwortete Fragen haben, so sprechen Sie uns bitte an. Zum einen helfen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat auf Grund unserer langjährigen Erfahrung, zum anderen benötigen Sie vielleicht auch eine Sonderlösung, die wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch näherbringen können.

Die Klassiker

Die Klassiker unter jedem rolltainer® sind die $\varnothing$ 108 mm Rollen aus Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA). Unsere PP Rollen der Serie POP0 überzeugen durch ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind der optimale Helfer beim täglichen Transport Ihrer Ware. Wenn die Umgebungsanforderungen steigen, dann sind unsere PA Rollen der Serie NON0 die richtige Wahl. Schwere Lasten und sowohl hohe als auch niedrige Temperaturen meistern Sie idealerweise mit unseren Rollen aus Polyamid (PA).



$\varnothing$ 108 mm PP weiß

Radkörper	Polypropylen weiß
Lauffläche	Polypropylen weiß
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	132 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	150 kg

Lenkrolle $\varnothing$ 108 mm	SIP25WC108POP0R1W
Bockrolle $\varnothing$ 108 mm	FIP22WC108POP0R1W
Lenkrolle mit Feststeller $\varnothing$ 108 mm	TIP25WC108POP0R1W

- ✓ agiler Alltagshelfer
- ✓ Preis-Leistung
- ✓ geringer Anfahrwiderstand und somit kräfteschonend



$\varnothing$ 108 mm PA weiß

Radkörper	Polyamid weiß
Lauffläche	Polyamid weiß
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	132 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	200 kg

Lenkrolle $\varnothing$ 108 mm	SBP25WC108NON0R1W
Bockrolle $\varnothing$ 108 mm	FBP22WC108NON0R1W
Bockrolle mit verstärkter Gabel $\varnothing$ 108 mm	FPP65WC108NON0R1W
geschlossene Bockrolle $\varnothing$ 108 mm	FPP74WC108NON0R1W
Lenkrolle mit Feststeller $\varnothing$ 108 mm	TBP25WC108NON0R1W

- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen
- ✓ in anderen Farben und Sonderausführungen erhältlich

Die kleinen und großen Klassiker

Natürlich gibt es unsere Klassiker auch in anderen Größen. Die Eigenschaften und Besonderheiten sind identisch zu denen der 108 mm Rollen. Größere Durchmesser helfen allerdings Fugen, Spalte und kleinere Gegenstände einfacher zu überwinden. Wenn man in der Gesamthöhe des rolltainer® begrenzt ist oder einfach ein paar Cent am Preis sparen möchte, setzt man lieber auf einen kleineren Raddurchmesser.



Ø 100 mm / 125 mm PP weiß

Radkörper	Polypropylen weiß
Lauffläche	Polypropylen weiß
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	125 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	100 kg / 150 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SIP25WC100P0P0R1W
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 100 mm	FIP22WC100P0P0R1W
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TIP25WC100P0P0R1W
------------------------------------	-------------------

Lenkrolle Ø 125 mm	SBP95WC125X0P0R1W
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 125 mm	FBP92WC125X0P0R1W
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TBP95WC125X0P0R1W
------------------------------------	-------------------

- ✓ agiler Alltagshelfer
- ✓ Preis-Leistung
- ✓ geringer Anfahrwiderstand und somit kräfteschonend



Ø 100 mm / 125 mm PA weiß

Radkörper	Polyamid weiß
Lauffläche	Polyamid weiß
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	125 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	150 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SIP25WC100N0N0R1W
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 100 mm	FIP22WC100N0N0R1W
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TIP25WC100N0N0R1W
------------------------------------	-------------------

Lenkrolle Ø 125 mm	SBP95WC125Y0N0R1W
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 125 mm	FBP92WC125Y0N0R1W
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TBP95WC125Y0N0R1W
------------------------------------	-------------------

- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen
- ✓ in anderen Farben und Sonderausführungen erhältlich

Die Geräuschlosen

Ganz geräuschlos sind diese Rollen natürlich nicht, aber unsere Elastik-Rollen der Serie R4F1/R4E2 überzeugen durch ihren flüsterleisen Lauf auf Grund der besonders weichen Laufflächen. Der hohe Anteil an Naturkautschuk sorgt hier für einfache Anfahrwiderstände und ein beständiges Material selbst bei hohen Traglasten.



Ø 100 mm / 125 mm Elastik blau

Radkörper	Polyamid schwarz
Lauffläche	Elastik 65° Shore A blau
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	125 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	160 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SBP25WC100R4E1R0N
Bockrolle Ø 100 mm	FBP22WC100R4E1R0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TBP25WC100R4E1R0N
Lenkrolle Ø 125 mm	SBP35WC125R4E1R0N
Bockrolle Ø 125 mm	FBP32WC125R4E1R0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TBP35WC125R4E1R0N

- ✓ geräuscharmer Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ ausreichende Traglasten in bewährter Basics-Ausführung
- ✓ auch mit grauer Lauffläche als Edelstahl-Version V2A verfügbar



Ø 100 mm / 125 mm Elastik grau

Radkörper	Polyamid schwarz
Lauffläche	Elastik 65° Shore A grau
Achslager	mittiges Kugellager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	200 kg / 220 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP21WC100R4E2B34
Bockrolle Ø 100 mm	FPP22WC100R4E2B34
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP21WC100R4E2B34
Lenkrolle Ø 125 mm	SPP31WC125R4E2B34
Bockrolle Ø 125 mm	FPP35WC125R4E2B34
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP31WC125R4E2B34

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ hohe Traglasten in der starken Premium-Ausführung
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände

Die Robusten

Besonders robust und widerstandsfähig sind unsere Rollen der Serien N2U6 und M6N2. Bei der Serie N2U6 handelt es sich um ein Thermoplastisches Polyurethan (TPU) auf einer Polyamid Felge mit zentralem Kugellager, diese Version ist aber auch mit einem Rollenlager erhältlich. TPU ist besonders beständig und resistent gegen eine Vielzahl an Säuren, Ölen und Fetten. Die Serie M6N2 verbindet die Vorteile der PA Serie mit einer leichten Geräuschreduzierung und der Möglichkeit des seitlichen Verschiebs.



Ø 100 mm / 125 mm PA / PU

Radkörper	Polyamid grau
Lauffläche	Polyurethan 95° Shore A rot
Achslager	Kugellager
Gesamthöhe	125 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	150 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SBP25WC100N2U6B32
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 100 mm	FBP22WC100N2U6B32
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TBP25WC100N2U6B32
------------------------------------	-------------------

Lenkrolle Ø 125 mm	SBP35WC125N2U6B32
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 125 mm	FBP32WC125N2U6B32
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TBP35WC125N2U6B32
------------------------------------	-------------------

- ✓ Besondere Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Fette
- ✓ hohe Traglasten in vielen Temperaturbereichen
- ✓ geräuschreduzierter Lauf dank der leicht elastischen Lauffläche



Ø 100 mm / 125 mm PA Sandwich

Radkörper	Polyamid grau mit Elastikring
Lauffläche	Polyamid grau
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	160 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP21WC100M6N2R32
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 100 mm	FPP25WC100M6N2R32
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP21WC100M6N2R32
------------------------------------	-------------------

Lenkrolle Ø 125 mm	SPP31WC125M6N2R32
--------------------	-------------------

Bockrolle Ø 125 mm	FPP35WC125M6N2R32
--------------------	-------------------

Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP31WC125M6N2R32
------------------------------------	-------------------

- ✓ strapazierfähige Alternative mit hohen Traglasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf durch den inneren dämpfenden Elastik-Ring
- ✓ seitlicher Verschieb, zum Beispiel auf dem LKW, ohne Probleme möglich

Die Leichten

Wenn Ihr zu transportierendes Gut kein hohes Eigengewicht hat und Sie dennoch geräuschreduziert unterwegs sein möchten, sind Sie bei unseren TPE Rollen der Serien P2W2 und P2G2 genau richtig. Hier trifft Design auf Funktionalität. Hauptsächlich werden diese Rollen im Indoor-Bereich eingesetzt und sorgen durch Ihre elastische Oberfläche für einen störungsfreien Ablauf Ihrer innerbetrieblichen Transporte oder für die ansprechende Präsentation Ihrer Ware.



Ø 100 mm PP / TPE

Radkörper	Polypropylen grau
Lauffläche	Thermoplast. Elastomer 95° Shore A
Achslager	Rollenlager
Gesamthöhe	125 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	100 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SBP26WC100P2W2R1W
Bockrolle Ø 100 mm	FBP22WC100P2W2R1W
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TBP25WC100P2W2R1W

- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf allen Untergründen
- ✓ ausreichende Traglasten in der bewährten Basics-Ausführung
- ✓ bewährter Bestseller als Rolle unter dem rolldolly®



Ø 100 mm / 125 mm PP / TPE

Radkörper	Polypropylen grau
Lauffläche	Thermoplast. Elastomer 65° Shore A
Achslager	mittiges Kugellager
Gesamthöhe	125 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	135 kg / 165 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SBP26WC100P2G2B32
Bockrolle Ø 100 mm	FBP22WC100P2G2B32
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TBP25WC100P2G2B32
Lenkrolle Ø 125 mm	SBP35WC125P2G2B32
Bockrolle Ø 125 mm	FBP32WC125P2G2B32
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TBP35WC125P2G2B32

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ außergewöhnliches Design
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände

Die Starken

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen! Wenn Sie bisher noch nicht fündig geworden sind, werden Sie es mit Sicherheit bei unseren starken Alternativen, den Serien AAE2 und AAU5 mit Aluminiumfelge. Hier kann beim Einsatz von vier Rollen Ware mit bis zu 900 kg transportiert werden. Beide Serien, sowohl die Elastik als auch das gegossene Polyurethan glänzen dabei mit unterschiedlichen Vorteilen. Überzeugen Sie sich!



Ø 100 mm / 125 mm Alu / Elastik

Radkörper	Aluminium
Lauffläche	Elastik 65° Shore A grau
Achslager	Doppelkugellager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	200 kg / 250 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP37WC100AAE2D0N
Bockrolle Ø 100 mm	FPP33WC100AAE2D0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP37WC100AAE2D0N
Lenkrolle Ø 125 mm	SPP37WC125AAE2D0N
Bockrolle Ø 125 mm	FPP33WC125AAE2D0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP37WC125AAE2D0N

- ✓ kann Waren bis zu 750 kg transportieren!
- ✓ geräuscharmer Lauf dank der weichen Elastik-Lauffläche
- ✓ hinterlässt auch unter großen Lasten keine Spuren



Ø 100 mm / 125 mm Alu / PU

Radkörper	Aluminium
Lauffläche	Polyurethan 92° Shore A braun
Achslager	Doppelkugellager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	250 kg / 300 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP37WC100AAU5D0N
Bockrolle Ø 100 mm	FPP33WC100AAU5D0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP37WC100AAU5D0N
Lenkrolle Ø 125 mm	SPP37WC125AAU5D0N
Bockrolle Ø 125 mm	FPP33WC125AAU5D0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP37WC125AAU5D0N

- ✓ kann Waren bis zu 900 kg transportieren!
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Fette
- ✓ extrem unempfindlich bei äußeren Einwirkungen / Stößen

Die Agilen

Die physische Belastung des Mitarbeiters beim Transport und der Verarbeitung der Ware spielt in der Bewertung von Arbeitsumgebungen und Ergonomie heutzutage eine immer größere Rolle. Aus diesem Grund haben wir zwei Räder (Serie N4B5 und Serie AAB5) entwickelt, die trotz hoher Lasten mit enormer Flexibilität und geringen Widerständen überzeugen. Durch die ballige und dünne Auflagefläche des Rads auf dem Untergrund werden Reibung und Widerstände minimiert und tragen so zu einer Vereinfachung beim Handling der Ware bei.



- ✓ ergonomische Eigenschaften auch bei hohen Lasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf Grund der Nachgiebigkeit des Polyurethans
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette

Ø 100 mm / 125 mm PU braun

Radkörper	Polyamid schwarz
Lauffläche	Polyurethan 92° Shore A braun
Achslager	Kugellager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	200 kg / 250 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP21WC100N4B5B34
Bockrolle Ø 100 mm	FPP25WC100N4B5B34
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP21WC100N4B5B34
Lenkrolle Ø 125 mm	SPP31WC125N4B5B34
Bockrolle Ø 125 mm	FPP35WC125N4B5B34
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP31WC125N4B5B34



- ✓ ergonomische Eigenschaften auch bei hohen Lasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf auf Grund der Nachgiebigkeit des Polyurethans
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette

Ø 100 mm / 125 mm PU braun

Radkörper	Aluminium
Lauffläche	Polyurethan 92° Shore A braun
Achslager	Doppelkugellager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	250 kg / 300 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SPP27WC100AAB5D39
Bockrolle Ø 100 mm	FPP23WC100AAB5D39
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TPP27WC100AAB5D39
Lenkrolle Ø 125 mm	SPP37WC125AAB5D39
Bockrolle Ø 125 mm	FPP33WC125AAB5D39
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TPP37WC125AAB5D39

Die Rostfreien

Einige Geschäftsbereiche erfordern den Einsatz von rostfreien Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl. Auch für diese Fälle haben wir entsprechende Lösungen für Sie parat. Die Gehäuse unserer rostfreien Edelstahl Rollen der Serien N0N0 & N2U6 werden aus V2A (AISI 304) hergestellt und sind somit korrosionsbeständig, wetterfest, langlebig, temperaturbeständig und zudem noch sehr hygienisch.



Ø 100 mm / 125 mm PA weiß

Radkörper	Polyamid weiß
Lauffläche	Polyamid weiß
Achslager	V2A - Gleitlager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	150 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SIP26SC100N0N0L0N
Bockrolle Ø 100 mm	FIP22SC100N0N0L0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TIP26SC100N0N0L0N
Lenkrolle Ø 125 mm	SIP36SC125N0N0L0N
Bockrolle Ø 125 mm	FIP32SC125N0N0L0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TIP36SC125N0N0L0N

- ✓ rostfreie Ausführung für einen langlebigen Einsatz
- ✓ widerstandsfähiger und kräftiger Allrounder
- ✓ geeignet auch bei niedrigen und hohen Temperaturen



Ø 100 mm / 125 mm PA / PU rot

Radkörper	Polyamid grau
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Achslager	V2A - Rollenlager
Gesamthöhe	128 mm / 155 mm
Lochbild	80 x 60 mm
dyn. Traglast	150 kg / 200 kg

Lenkrolle Ø 100 mm	SIP26SC100N2U6Q0N
Bockrolle Ø 100 mm	FIP22SC100N2U6Q0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm	TIP26SC100N2U6Q0N
Lenkrolle Ø 125 mm	SIP36SC125N2U6Q0N
Bockrolle Ø 125 mm	FIP32SC125N2U6Q0N
Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm	TIP36SC125N2U6Q0N

- ✓ rostfreie Ausführung für einen langlebigen Einsatz
- ✓ besondere Beständigkeit gegen Säure / Öle / Fette
- ✓ geräuschreduzierter Lauf dank der leicht elastischen Lauffläche